

81.R150M

8016931098421 EAN



Ruota in gomma nera, flange in lamiera d'acciaio zincata a freddo con uno spessore medio del rivestimento tra 5 e 8 micron, mozzo su boccola nylon, cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera. Supporto zincato a freddo con uno spessore medio del rivestimento tra 5 e 8 micron.

Norme

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"



UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	150 mm
<i>Fascia</i>	37,5 mm
<i>Foro</i>	20 mm
<i>Mozzo</i>	45 mm
<i>Sede Cuscinetto</i>	
<i>Shore</i>	A 85 +/-2
<i>Temperatura</i>	-20 / 60 ° C
<i>Portata</i>	160 kg
<i>Rotazione</i>	Rulli

Superfici



Officine meccaniche omegnesi O.M.O. S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB)

Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395

email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com

Codice Fiscale N. 03421140157

Partita IVA N. IT 01367880034