

351.R100

8016931001087 EAN



Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio zincato a freddo. Supporto zincato a freddo con uno spessore medio del rivestimento tra 5 e 8 micron. Perno centrale rivettato fino al diametro 150 mm, con vite e dado autobloccante per diametri da 160 a 280 mm.

Norme

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"




UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	100 mm
<i>Fascia</i>	30 mm
<i>Piastra</i>	100 x 85 mm
<i>Interasse</i>	80 x 60 mm
<i>Fori piastra</i>	9 mm
<i>Luce</i>	40 mm
<i>Shore</i>	A 85 +/-2
<i>Temperatura</i>	-20 / 60 ° C
<i>Portata</i>	90 kg
<i>Altezza tot.</i>	123 mm
<i>Rotazione</i>	Rulli

Superfici



Officine meccaniche omegnese O.M.O. S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB)

Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395

email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com

Codice Fiscale N. 03421140157

Partita IVA N. IT 01367880034