

601.050G

8016931045418 EAN



Supporto a piastra girevole, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma grigia mozzo su cuscinetti a sfera. Supporto zincato a freddo con uno spessore medio del rivestimento tra 5 e 8 micron. Movimento piastra su doppia corona di sfere in acciaio grado D.

Norme

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	50	mm
<i>Fascia</i>	18	mm
<i>Piastra</i>	43 x 43	mm
<i>Interasse</i>	31 x 31	mm
<i>Fori piastra</i>	5,5	mm
<i>Disassamento</i>	21	mm
<i>Luce</i>	23	mm
<i>Shore</i>	A 90	+/-2
<i>Temperatura</i>	0	/ 40 ° C
<i>Portata</i>	25	kg
<i>Altezza tot.</i>	66	mm
<i>Rotazione</i>	Cuscinetti	

Superfici



Piastrelle



Parquet



Linoleum



Officine meccaniche omegnese O.M.O. S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB)

Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395

email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com

Codice Fiscale N. 03421140157

Partita IVA N. IT 01367880034