

## 622.050G

8016931073534 EAN



Supporto a piastra fissa, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma grigia mozzo su cuscinetti a sfera. Supporto zincato a freddo con uno spessore medio del rivestimento tra 5 e 8 micron.

### Norme

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

### Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	50	mm
<i>Fascia</i>	18	mm
<i>Piastra</i>	43 x 43	mm
<i>Interasse</i>	31 x 31	mm
<i>Fori piastra</i>	5,5	mm
<i>Luce</i>	23	mm
<i>Shore</i>	A90	+/-2
<i>Temperatura</i>	0	/ 40 ° C
<i>Portata</i>	25	kg
<i>Altezza tot.</i>	66	mm
<i>Rotazione</i>	Cuscinetti	

### Superfici



**Officine meccaniche omegnese O.M.O. S.r.l.**  
Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395  
email: [info@omorocarr.com](mailto:info@omorocarr.com) - sito web: [www.omorocarr.com](http://www.omorocarr.com)  
Codice Fiscale N. 03421140157  
Partita IVA N. IT 01367880034