

622.060X24G

8016931073558 EAN



Supporto a piastra fissa, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma grigia mozzo su cuscinetti a sfera. Supporto zincato a freddo con uno spessore medio del rivestimento tra 5 e 8 micron.

Norme

UNI EN 12526/2002 - "Vocabolario Simboli raccomandati e dizionario multilingue"

UNI EN 12532/2001- "Ruote e supporti per applicazioni fino a 1,1 m/s (4 km/h)"

UNI EN 10204 - par. 2.1 - "Documenti di controllo"

Dati Tecnici

<i>Diametro</i>	60	mm
<i>Fascia</i>	24	mm
<i>Piastra</i>	60 x 60	mm
<i>Interasse</i>	40 x 40	mm
<i>Fori piastra</i>	6,5	mm
<i>Luce</i>	33	mm
<i>Shore</i>	A90 +/-2	
<i>Temperatura</i>	0 / 40	° C
<i>Portata</i>	50	kg
<i>Altezza tot.</i>	83	mm
<i>Rotazione</i>	Cuscinetti	

Superfici



Officine meccaniche omegnese O.M.O. S.r.l.
 Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB)
 Tel. 0323/643232 - Fax 0323/641395
 email: info@omorocarr.com - sito web: www.omorocarr.com
 Codice Fiscale N. 03421140157
 Partita IVA N. IT 01367880034