



Accessorio - Accessorie



**GENERATORE A BENZINA**

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR.

Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria.

Quadro di comando con 3 prese monofasi da 16 A e con caricabatteria 12 volt.

**GASOLINE ENGINE GENERATOR**

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR.

Recoil or electric starter with battery. Control panel with 3 single phase 16 A plugs and 12 volt battery-charger.

**LW 3800**

MOTORE - ENGINE	Potenza motore Motor power (hp / 3600 r.p.m.)	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Tipo carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity (lt)	Rumorosità Noise ≤7m dB (A)	Servizio continuo orario Continuous duty running time
Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke	<b>8</b>	<b>manuale elettrico recoil - electric</b>	<b>242 cc</b>	<b>Benzina Gasoline</b>	<b>25</b>	<b>72</b>	<b>13 h</b>

GENERATORE GENERATOR	Carica batteria Charging battery voltage	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions (mm)	Peso Weight (Kg)
	<b>12 V - 8,3 A</b>	<b>50 Hz.</b>	<b>230 V</b>	<b>2,8 kW</b>	<b>3,1 kW</b>	<b>680 x 540 x 550</b>	<b>68</b>