

Martello rotativo/ demolitore SDS-Max

HR4013C

1.100 W • SDS-Max • 40mm • 8,0 J

Martello rotativo/demolitore SDS-Max 40 mm -AVT - 2 Funz.

Martello rotativo SDS Max con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.100 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 40 mm e potenza del colpo di 8,0 J. Dotato di 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione. Disponibili 12 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema soft no load permette di ridurre le vibrazioni anche in fase di non lavoro. La tecnologia di feedback attivo (AFT) sempre attivo, monitora il lavoro a tutela



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1100 W
Velocità a vuoto	250 - 500 min ⁻¹
Impulsi al minuto	1450 - 2900 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	40 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	16 - 30 mm
Potenza del colpo	8,0 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	105 mm
Cavo di alimentazione	5,0 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Impugnatura laterale	✓
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	92 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	5,0 m/s ²

Codice EAN 0088381651332

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Velocità regolabile
- Design della impugnatura antivibrante per un lavoro instancabile
- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- Percussione
- Elettronica standard: boost di potenza sotto carico.
- Pulsante di blocco per la comodità dell'utente durante i periodi di lavoro più lunghi
- Struttura rinforzata aiuta a ridurre le vibrazioni



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

134890-0

Impugnatura laterale D



196531-6

Valigetta in plastica



196792-8

D-Style Side Handle



198993-4

Grasso per punte



321248-4

Depth Gauge



ACCESSORI OPTIONAL

134890-0

Impugnatura laterale D



196792-8

D-Style Side Handle



198993-4

Grasso per punte



199144-2

Set aspirazione polveri



321248-4

Depth Gauge



P-17027

Adattatore punte SDS-PLUS

