

Tassellatore

HR5212C

1.510 W • SDS-Max • 52mm • 20 J

Martello rotativo/demolitore SDS-Max 52 mm - AVT - 2 Funz.

Martello rotativo SDS Max con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.510 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 52 mm e potenza del colpo di 20 J. Dotato di 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione. Disponibili 16 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Interruttore a slitta di blocco solo con la funzione percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema soft no load permette di ridurre le vibrazioni anche in fase di non lavoro. La tecnologia di feedback attivo (AFT) sempre attivo, monitora il lavoro a tutela dell'utilizzatore arrestando la



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1510 W
Velocità a vuoto	150 - 310 min ⁻¹
Impulsi al minuto	1100 - 2250 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	52 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	25 - 40 mm
Potenza del colpo	20,0 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	160 mm
Cavo di alimentazione	5,0 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Impugnatura laterale	✓
Livello potenza sonora	109 dB(A)
Livello pressione sonora	98 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	9,0 m/s ²

Codice EAN 0088381677578

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

135629-4
Side Handle



198993-4
Grasso per punte



ACCESSORI OPTIONAL

196858-4
Set aspirazione polveri HR5212C



198993-4
Grasso per punte



199144-2
Set aspirazione polveri



P-17027
Adattatore punte SDS-PLUS

