

# Seghetto alternativo

## 4329KX1

450 W • 500-3.100 g/min

**Seghetto alternativo 18 mm leggero e maneggevole**

Seghetto alternativo con attacco lame universale, taglio orbitale regolabile in tre posizioni, piastra regolabile da 0° a 45° su 2 lati, regolatore di velocità, impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip. Capacità taglio legno 65 mm. Possibilità di collegare l'aspiratore mediante apposito adattatore. Fornito con valigetta.



### SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	450 W
Lunghezza corsa	18 mm
Capacità max taglio legno (90°)	65 mm
Massima capacità di taglio in Acciaio (90°)	6 mm
Azione orbitale	✓
Cavo di alimentazione	2,0 m
Guida laterale	✓
Lama sega	✓
Livello potenza sonora	94 dB(A)
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), taglio truciolare	7,0 m/s <sup>2</sup>
Livello di vibrazione (3 assi), taglio lamiera	5,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	1,9 kg

**Codice EAN 0088381651301**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**783201-2**

Chiave a brugola 3mm



**A-86898**

Set lame per seghetto



## ACCESSORI OPTIONAL

**192557-6**

Protezione antischeggia



**192732-4**

Set tagli diritti e circolari



**417852-6**

Base di protezione



**783201-2**

Chiave a brugola 3mm



**821549-5**

Valigetta MAKPAC tipo 1



**837803-7**

Preformato per MAKPAC tipo 1



**A-86898**

Set lame per seghetto

