

Trapano avvitatore con percussione LXT®

DHP485ZJ

18V • 50 Nm • 0 – 1.900 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 50Nm - BL - Corpo macchina

Trapano avvitatore a percussione dotato di corpo compatto e maneggevole, impugnatura ergonomica caratteristiche che rendono questo utensile confortevole durante l'utilizzo. Ideale per installatori, costruttori e addetti alla manutenzione. Il motore brushless conferisce alte prestazioni. Doppio LED per illuminare la zona di lavoro. Ottimo controllo di avviamento con l'interruttore a velocità variabile con 2 impostazioni: 0-1.900/0-500 g/min. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. La funzione reverse permette di utilizzare la macchina sia per avvitatura e svitatura. Il sistema XPT permette l'utilizzo in



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 500 / 1900 min ⁻¹

Coppia di serraggio max giunto rigido / 50 / 27 Nm
giunto elastico

Regolazione frizione	21
Impulsi al minuto	0 - 7500 / 28 500 min ⁻¹

Diametro max foro in legno	38 mm
Diametro max foro in muratura	13 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	13 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Attacco guida	1/2"-20UNF "
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)

Codice EAN 0088381866163

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

784637-8

Screw bit, PH2 – S6, 45 mm, Double



837916-4

Preformato per MAKPAC tipo 2



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



ACCESSORI OPTIONAL

784637-8

Screw bit, PH2 – S6, 45 mm, Double



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837916-4

Preformato per MAKPAC tipo 2

