

# Avvitatore ad impulsi LXT®

## DTW700ZJ

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2.200 g/  
min

Avvitatore ad impulsi 18V 5Ahx2 BL 700Nm 1/2" - Corpo  
macchina

Avvitatore ad impulsi brushless da 1/2" con una  
coppia di serraggio fino a 700 Nm. Tre diverse  
impostazioni di potenza. Dotato di due luci a LED  
per avere maggiore visibilità durante le lavorazioni, è  
ideale per applicazioni che richiedono un'elevata  
coppia di serraggio.



**LXT** **BL** **XPT** **18V**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
Trapano con percussione con coppia di serraggio max	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Velocità a vuoto	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>
Impulsi al minuto	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup>
Attacco quadro	1/2 "
Capacità di serraggio bullone standard	M10 - M24
Livello potenza sonora	105 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	19,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	2,0 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria (EPTA)	2,3 - 2,7 kg

**Codice EAN 0088381723848**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Il design ergonomico del telaio garantisce una buona posizione di lavoro.
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI OPTIONAL

**191G67-2**

Extension handle



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**837645-9**

Preformato per MAKPAC tipo 3

