

Elettrosega LXT®

DUC353Z

18Vx2 • 20 m/s • 35cm / 14"

Elettrosega 18Vx2 35 cm - BL - Corpo macchina

Elettrosega brushless ergonomica con impugnatura soft grip, versatile ed efficiente con una velocità della catena di 20 m/s, progettata per l'uso in cantiere, a casa o al cottage estivo. Un'elevata tensione di 36 V si ottiene con due batterie LXT da 18 V. Presenza di LED con segnalazione carica residua delle batterie. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Dotato di barra di guida da 350mm, tendicatena e barra senza attrezzi. Fornito senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
Velocità catena max (a vuoto)	20 m/s
Passo catena	3/8 "
Spessore catena	0,043 / 0,050 "
Spessore catena	1,1 mm
Numero unità collegabili	52
Serbatoio olio catena	0,2 L
Protezione batteria	✓
Coprilama	✓
Livello potenza sonora	100,4 dB(A)
Livello pressione sonora	87,7 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	5,3 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria (EPTA)	4,6 - 5,5 kg
Dimensioni prodotto	443 x 215 x 235 mm
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

Codice EAN 0088381832724

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

165246-6

Barra rocchetto 14"/35cm, 3/8",



419288-5

Chain Protection Cover 16" / 40 cm



511291752

Catena extraguard 14"/35cm, 3/8",



ACCESSORI OPTIONAL

165245-8

Barra rocchetto 12"/30cm, 3/8", 46,



165246-6

Barra rocchetto 14"/35cm, 3/8",



165247-4

Barra rocchetto 16"/40cm, 3/8",



168407-7

Barra Carving 10", 25cm, 1/4", 60,



419288-5

Chain Protection Cover 16" / 40 cm



953004010

Manico per lima in legno

