

Elettrosega LXT®

DUC252Z

18Vx2 • 8,3 m/s • 25 cm / 10"

Elettrosega 18Vx2 25 cm - Corpo macchina

Elettrosega a batteria compatta con una velocità della catena di 8,3 m/s. Un'elevata tensione di 36 V si ottiene con due batterie LXT da 18 V. LED con segnalazione carica residua della batteria. Indicatore livello olio catena per avere un maggior controllo durante l'utilizzo. Ideale per la potatura professionale eseguita sia con la tecnica del "tree-climbing" che "dal cestello". Dotato di barra da 10" e tendicatena e barra senza attrezzi. Fornito senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
Velocità catena max (a vuoto)	8,3 m/s
Passo catena	3/8 "
Spessore catena	1,3 mm
Serbatoio olio catena	0,085 L
Protezione batteria	✓
Coprilama	✓
Livello potenza sonora	95,4 dB(A)
Livello pressione sonora	84,4 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,5 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	6,3 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria (EPTA)	4,1 - 4,7 kg
Dimensioni prodotto	545 x 234 x 198 mm
Piattaforma LXT	✓
Barra	250 (10") mm

Codice EAN 0088381670784

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

168408-5

Barra rocchetto 10"/25cm, 3/8",



■ ACCESSORI OPTIONAL

168408-5

Barra rocchetto 10"/25cm, 3/8",

