

Elettrosega LXT®

DUC122ZK

18V • 5 m/s • 11,5 cm / 4 – 1/2"

Elettrosega 18V 115 mm - Corpo macchina

Elettrosega a batteria con una velocità della catena di 5 m/s per lavori leggeri. Impugna ergonomica con rivestimento soft grip per un utilizzo confortevole dell'operatore. Puntale antirimbalo per una maggiore sicurezza di utilizzo per l'operatore. Freno elettrico interrompe immediatamente la velocità della catena in caso di contraccolpo. Adatto per la potatura di alberi e arbusti ideale per la gestione di parchi e foreste. Dotato di una barra corta da 11,5cm, tendicatena e barra senza attrezzi. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Velocità catena max (a vuoto)	5,0 m/s
Passo catena	1/4 "
Spessore catena	1,3 mm
Serbatoio olio catena	0,08 L
Protezione batteria	✓
Coprilama	✓
Livello potenza sonora	92,7 dB(A)
Livello pressione sonora	84,6 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	4,3 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria (EPTA)	2,0 - 2,6 kg
Dimensioni prodotto	422 x 195 x 215 mm
Piattaforma LXT	✓
Barra	115 (4-1/2") mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381676977

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

158476-6

Barra completa 6"/16cm, 1/4",



195595-7

Set prolunga per potatura



744003-1

Lima per affilare



953004010

Manico per lima in legno



953008020

Manico per lima in plastica



953030010

Utensile per affilatura catena manuale



953100040

Guida affila catena per lima tonda