

Bordatore LXT®

DUR192LZ

18V • 4.500 – 6.000 g/min • 300mm

Bordatore brushless a 2 velocità per la potatura degli spazi verdi

Bordatore DUR192LZ LXT 18V con motore senza spazzole ad alte prestazioni a 2 velocità con impugnatura ad anello. La larghezza di taglio è di 300 mm. Basse vibrazioni e buona ergonomia garantiscono una buona esperienza utente. Fornito senza batterie e caricabatterie.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Velocità a vuoto	0 - 4500 / 6000 min ⁻¹
Larghezza di taglio	300 mm
Peso con batteria (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Protezione batteria	✓
Livello potenza sonora	87,8 dB(A)
Livello pressione sonora	74,8 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	1,9 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Dimensioni prodotto	1623 x 186 x 246 mm
Livello di vibrazioni (3 assi) sull'impugnatura posteriore	2,5 m/s ²
BL Motor	✓
Piattaforma LXT	✓
Filettatura albero	M10 x 1,25 LH
Tipo di impugnatura	L

Codice EAN 0088381730327

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

127508-0

Cinghia tracolla con imbottitura



198893-8

Testina batti e vai



783202-0

Chiave esagonale 4mm



ACCESSORI OPTIONAL

125516-5

Cinghia tracolla semplice



191D89-4

Trimmer head Tap & Go 2,0 mm, M10



E-01769

Four-Leaf Nylon Cord 2.0mm x 15m

